PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

FC39 - Stivaletto in acciaio e nabuk S3 HRO SR FO SC

Collezione: Sistema di allacciatura a filo
Gamma: Protezione del piede
Materiale della tomaia: Pelle Nubuck pieno fiore
Materiale della suola: PU/Gomma
Cartone esterno: 6



Informazioni prodotto

Lo stivaletto FC39 in pelle Nubuck e acciaio S3, dalla silhouette elegante, ha una tomaia in Nubuck pieno fiore robusta e resistente. Dotato di un sistema di chiusura con filo a torsione, questo stivale presenta anche una copertura sul puntale, un controtallone con doppia cucitura e una linguetta a soffietto per tenere lontani sporco e detriti. Le specifiche includono anche una combinazione di intersuola in PU e gomma e suola HRO, oltre a un plantare imbottito per un supporto continuo durante la giornata lavorativa.

Sistema di allacciatura a filo

L'innovativo sistema di allacciatura a filo è progettato con filo a doppia resistenza per un'eccellente durata. Le caratteristiche includono una trama in rilievo sul quadrante per una migliore presa di fissaggio, un telaio del quadrante gommato per una migliore abrasione ed una chiusura di bloccaggio push/pull a sgancio rapido. Le cavità centrali progettate aiutano la tensione del filo attraverso la tomaia della scarpa ed è appositamente posizionata sulla scarpa per garantire una calzata livellata, ovunque e confortevole.

Protezione del piede

Innovazione, design, stile e componenti di qualità definiscono la collezione di protezioni per i piedi Portwest.

Norme

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3 (HRO SR FO SC)

Caratteristiche

- Chiusura con sistema di allacciatura a filo con sgancio rapido, progettato per dare una vestibilità completamente sicura
- Linea superiore inclinata per una migliore vestibilità e flessibilità delle gambe
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- Costruzione della linguetta a soffietto per una migliore resistenza alla penetrazione dell'acqua
- Cappuccio protettivo antigraffio
- Puntale protettivo in acciaio
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione
- Suola resistente al calore 300ºC
- Resistente ad acqua e olio
- Tallone con assorbimento energia

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

FC39 - Stivaletto in acciaio e nabuk S3 HRO SR FO SC
Codice doganale: 6403400000

Laboratorio
TUV SUD Danmark (Organismo certificatore n..: 2443)
Strandvejen 125
, Denmark
Certificato numero: DK-PPE001568 i01

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m^3)	EAN13	GTIN/DUN14
FC39WHE36	Grano	52.0	36.0	34.0	1.3210	0.0636	5036108478491	15036108965264
FC39WHE37	Grano	52.0	36.0	34.0	1.3560	0.0636	5036108478507	15036108965271
FC39WHE38	Grano	52.0	36.0	34.0	1.3970	0.0636	5036108478514	15036108965288
FC39WHE39	Grano	52.0	36.0	34.0	1.4300	0.0636	5036108478521	15036108965295
FC39WHE40	Grano	52.0	36.0	34.0	1.4760	0.0636	5036108478538	15036108965301
FC39WHE41	Grano	52.0	36.0	34.0	1.6070	0.0636	5036108478545	15036108965318
FC39WHE42	Grano	52.0	36.0	34.0	1.6200	0.0636	5036108478552	15036108965325
FC39WHE43	Grano	56.0	39.0	36.0	1.6610	0.0786	5036108478569	15036108965332
FC39WHE44	Grano	56.0	39.0	36.0	1.7180	0.0786	5036108478576	15036108965349
FC39WHE45	Grano	56.0	39.0	36.0	1.7750	0.0786	5036108478583	15036108965356
FC39WHE46	Grano	56.0	39.0	36.0	1.8310	0.0786	5036108478590	15036108965363
FC39WHE47	Grano	56.0	39.0	36.0	1.8880	0.0786	5036108478606	15036108965370
FC39WHE48	Grano	56.0	39.0	36.0	1.9290	0.0786	5036108478613	15036108965387