coverguard®

Scheda tecnica

NACRITE S3

Cod. 9NS3H10

Multiuso | Alta

Scarpe alte







S3 | SR | FO

Vantaggi

* Rapporto qualità/prezzo.
* Suola e superiore resistenti all'acqua (S3).
* Banda retro riflettente.
* Suola iniettata PU2D.
* Tallone staccato e sollevato.

Confezione di acquisto

Cod.	Taglia	Cartone
9NS3H10035	35	8
9NS3H10036	36	8
9NS3H10037	37	8
9NS3H10038	38	8
9NS3H10039	39	8
9NS3H10040	40	8
9NS3H10041	41	8
9NS3H10042	42	8
9NS3H10043	43	8
9NS3H10044	44	8
9NS3H10045	45	8
9NS3H10046	46	8
9NS3H10047	47	8
9NS3H10048	48	8
9NS3H10049	49	8
9NS3H10050	50	8

Alcune taglie potrebbero essere disponibili solo in alcuni paesi

Descrizione

NACRITE S3 è una scarpa alta dotata di una Superiore in Pelle e poliuretano, con una Fodera in mesh.
La sua suola in PU/PU a doppia densità è resistente agli idrocarburi e offre un'eccellente aderenza su superfici in ceramica e Acciaio. Garantisce un buon Comfort per l'utente.
L'inserto riflettente sul retro migliora la sicurezza del portatore quando lavora in ambienti bui.
Questo modello è dotato di un puntale in Acciaio e di una piastra in Acciaio per una Protezione contro le perforazioni e la caduta di oggetti pesanti.
NACRITE è il modello ideale per un utilizzo in interni o in ambienti umidi.

Settori

- Industrie lordi
- Industria leggera
- Fabbricazione di dispositivi elettrico e electronico
- Energia (produzione e distribuendo)
- Enti pubblici

Esempi di applicazioni

Edilizia / Costruzione / Industria leggera / Manutenzione / Pulizia / Logistica / Manutenzione / Agricoltura / Trasporto / Officine meccaniche / Servizi generali / Manutenzione

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

Caratteristiche tecniche

Colore	Nero	**Soletta igienica**	Tessuto e schiuma, rimovibile
Peso	620 g	**Assemblaggio principale**	Iniettata
Tomaia	Crosta di pelle colorata / Pelle modificata e spalmatura PU	**Chiusura**	Allacciatura
Puntale di protezione	Acciaio	**Fodera**	Non-tessuto assorbente
Soletta antiperforazione	Acciaio		
Suola intermedia	PU		
Suola esterna	PU		

Istruzioni per l'uso e lo stoccaggio

Consigli per l'uso

Queste scarpe garantiscono la loro Protezione solo se sono ben adattate e manutenute. Prima dell'Utilizzo, controlla il loro stato visivo e provale. Scegli un modello adatto alle esigenze del tuo lavoro.

Condizioni di stocccagio

Riponete le scarpe in un luogo asciutto, pulito e ventilato. Un periodo di stoccaggio superiore a 5 anni non è raccomandato.

Condizioni di lavaggio

Pulire regolarmente le scarpe con spazzole, panni ecc.

Normative

Questa scarpa è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **0075/1747/161/02/26/0363**

rilasciato da CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022	scarpe antinfortunistiche
+ A1:2024 S3	**S3** Esigenze di base: puntale di protezione resistente ad uno choc di 200 Joule e uno schicciamento di 15 000 Newton + parte posteriore chiusa + scarpa antistatica 0,1M? A < 1000 M? + suola esterna resistente agli oli e idrocarburi + tacco assorbitore di energia E ? 20 Joules + suola antiperforazione resistente a 1100 Newtons + tomaia resistente alla penetrazione e all'assorbimento dell'acqua + suola con ramponi
SR	Resistenza allo scivolamento (pavimento in ceramica + olio)
FO	Resistenza agli idrocarburi

MAJ 24/02/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57