

Cod. **9SODL50**

Multiuso

Bassa

Scarpe basse



S1P



0%
METAL

Vantaggi

- * Superiore e Fodera Traspirante.
- * Rinforzo anti-torsione dell'arco plantare.
- * Intersuola con suola di Protezione anteriore.

Confezione di acquisto

Cod.	Taglia	Cartone
9SODL50038	38	6
9SODL50039	39	6
9SODL50040	40	6
9SODL50041	41	6
9SODL50042	42	6
9SODL50043	43	6
9SODL50044	44	6
9SODL50045	45	6
9SODL50046	46	6
9SODL50047	47	6

Alcune taglie potrebbero essere disponibili solo in alcuni paesi



Descrizione

SODALITE è una scarpa di sicurezza bassa in pelle scamosciata imbottita a livello del proteggi malleolo e della linguetta. È dotata di una suola esterna ad alta resistenza allo scivolamento su superfici ceramiche e acciaio.

Questo modello è flessibile e leggero grazie al suo puntale in composito e alla sua soletta intermedia contro la perforazione in tessuto. La sua suola esterna è antistatica e resistente agli idrocarburi.

Settori

Infrastrutture, settore edile e dei lavori pubblici,

Finiture edili

Trasporti (esclusa la produzione) e logistica

Servizi e distribuzione

Esempi di applicazioni

Bagagliere,
Autista consegnatario

Caratteristiche tecniche

Colore	Grigio	Soletta igienica	Tessuto e schiuma, rimovibile
Colore 2	Blu	Assemblaggio	Iniettata
Peso	598 g	principale	
Tomaia	Pelle velluto / Maglia	Chiusura	Allacciatura
Puntale di protezione	Composite	Fodera	Maglia 3D microaerata
Soletta antiperforazione	Tessuto		
Suola intermedia	PU		
Suola esterna	PU		

Istruzioni per l'uso e lo stoccaggio

Consigli per l'uso

Queste scarpe possono essere conformi solo con le loro caratteristiche di protezione se calzano perfettamente e se sono ben conservate. Prima di ogni utilizzo, effettuare un'ispezione visiva per assicurarsi che siano in perfette condizioni e procedere a una prova. È consigliato scegliere il modello più appropriato alle esigenze specifiche del vostro luogo di lavoro.

Condizioni di stoccaggio

Riponete le scarpe in un luogo asciutto, pulito e ben ventilato. Non si raccomanda un periodo di stoccaggio superiore a 3 anni.

Condizioni di lavaggio

Pulire le scarpe regolarmente con spazzole, panni, ecc. Cerare periodicamente la Superiore con un prodotto appropriato a base di grasso, cera, silicone, ecc.

Normative

Questa scarpa è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **0075/1747/161/10/21/1787 EXT 01/10/21** rilasciato da CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S1P

scarpe antinfortunistiche

S1P Esigenze di base: puntale di protezione resistente ad uno choc di 200 Joule e uno schiacciamento di 15 000 Newton + parte posteriore chiusa + scarpa antistatica 0,1M? A < 1000 M? + suola esterna resistente agli oli e idrocarburi + tacco assorbitor di energia E ? 20 Joules + suola antiperforazione resistente a 1100 Newtons

SRC

Suola esterna antiscivolo su pavimento piastrellato o metallico coperto di detersivo o glicerina