coverguard®

Scheda tecnica

TOPAZ

Cod. 9TOPL0

Fuori | Bassa





Scarpe basse



Vantaggi

* Rinforzo anti-torsione dell'arco plantare.
* Bracciale e linguetta a soffietto imbottiti per un miglior supporto.
* Tallone scollegato.

Confezione di acquisto

Cod.	Taglia	Cartone
9TOPL38	38	10
9TOPL39	39	10
9TOPL40	40	10
9TOPL41	41	10
9TOPL42	42	10
9TOPL43	43	10
9TOPL44	44	10
9TOPL45	45	10
9TOPL46	46	10
9TOPL47	47	10
9TOPL48	48	10

Alcune taglie potrebbero essere disponibili solo in alcuni paesi

Vedere anche

Variante



9TOPH

Descrizione

La TOPAZ è una scarpa bassa di sicurezza in Pelle Pieno fiore foderata con una rete Traspirante. Dei Rinforzi sono posizionati davanti e dietro il piede per garantire una Protezione ottimale e prolungare la longevità della scarpa. È dotata di una suola antiscivolo resistente allo scivolamento su pavimenti in Acciaio e ceramica.

Questa scarpa di sicurezza senza metallo contiene un Puntale di protezione in composito e una Suola antiperforazione in tessuto che favorisce la Leggerezza del modello. La sua suola esterna è resistente a temperature molto elevate a contatto (fino a 300 °C per un minuto).

Settori

- Cave minerarie
- Industrie estrattive (petrolio, gas)
- Energia (produzione e distribuendo)
- Infrastrutture, settore edile e dei lavori pubblici,

Esempi di applicazioni

Muratore,
Copritetto,
Agente di pista,
Bagagliere trattorista,
Conduttore di lavori,
Docker

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

Caratteristiche tecniche

Colore	Marrone	**Soletta igienica**	Tessuto e schiuma, rimovibile
Colore 2	Arancione	**Assemblaggio principale**	Iniettata
Peso	642 g		
Tomaia	Pelle pieno fiore	**Chiusura**	Allacciatura
Puntale di protezione	Composite	**Fodera**	Maglia 3D microaerata
Soletta antiperforazione	Tessuto		
Suola intermedia	PU		
Suola esterna	Gomma nitrile		

Istruzioni per l'uso e lo stoccaggio

Consigli per l'uso

Queste scarpe possono essere conformi solo con le loro caratteristiche di protezione se calzano perfettamente e se sono ben conservate. Prima di ogni utilizzo, eseguire un'ispezione visiva per assicurarsi che siano in perfette condizioni e procedere a una prova. È consigliato scegliere il modello più appropriato alle esigenze specifiche del vostro luogo di lavoro.

Condizioni di stocccagio

Riponete le scarpe in un luogo asciutto, pulito e ben ventilato. Non si raccomanda un periodo di stoccaggio superiore a 3 anni.

Condizioni di lavaggio

Pulire le scarpe regolarmente con spazzole, panni, ecc. Cerare periodicamente la Superiore con un prodotto appropriato a base di grasso, cera, silicone, ecc.

Normative

Questa scarpa è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **2777/24395-01/E00-00**

rilasciato da SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland

CE EPI CAT. II

HRO	Resistenza della suola d'usura al contatto con il calore (60 secondi a 300°C)
EN ISO 20345:2022	scarpe antinfortunistiche
S3S	**S3S** Requisiti di base: puntale protettivo resistente ad un impatto di 200 Joule ed a uno schiacciamento di 15.000 Newton+ area chiusa del tallone- proprietà antistatiche- capacità di assorbimento dell'energia del tallone Resistenza alla perforazione:- resistenza della suola alla perforazione (min.1100 N e valore individuale ≥ 950 N) - inserto non metallico, ago di perforazione di 3,0 mm di diametro+ inserto non metallico di tipo PS - resistenza alla penetrazione e all'assorbimento dell'acqua della tomaia- resistenza alla perforazione in base al tipo- suola con ramponi
SR	Resistenza allo scivolamento (pavimento in ceramica + olio)
FO	Resistenza agli idrocarburi

MAJ 10/01/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57