SCHEDA TECNICA



CODICE **80236**
NOME ONTARIO
TAGLIE: **Dal 36 Al 50**
DESCRIZIONE: **SCARPONE ANTITAGLIO**

Caratteristiche della tomaia

- Tomaia esterna: pelle fiore idrorepellente colore nero 2,0-2,2 mm (FNCC)
- Linguetta: pelle fiore nero (SNCC)
- Materassino pelle fiore nero (SNCC)
- Riporto collarino tessuto Lycra colore nero (LVG)
  in alternativa Lycra con disegno a rombi colore nero (SKYP NERO)
- Puntalino esterno Gomma

Marcatura del soffietto: indicazione della taglia,identificazione del fabbricante,trimestre e anno di fabbricazione,normativa di riferimento, codice articolo,categoria di protezione fornita, marcatura CE.
Taglie dal 36 al 50

- Fodera: Tessuto grigio accoppiato a Membrana Tepor (TSG)
  in alternativa Tessuto grigio accoppiato a membrana Pluviatex (PLVT)
- Contrafforte: TNT resinato. (AVIANO)
- Chiusura : 4 coppie di anelli 1 coppia blocca lacci 2 coppie ganci
- Imbottitura HLC Grigio mm 8

Caratteristiche di fabbricazione:

- puntale: Acciaio Smal 2443

Caratteristiche della suola:

- Montaggio: Ago
- sottopiede: tessuto multristrato che funge anche da lamina antiperforazione (Lenzi premium MXC +Nylo)n
- inserto antitaglio Tessuto alta tenacità 8 strati AT8 (Engtex)
- suoletta interna: STP PU Bidensità conduttivo ricilato+tessuto nero (Molo06- SECAL)
- Suola: gomma nitrilica antiolio antistatica anticalore (570 con Ramponcino)

NORMA: EN ISO 17249: 2013 LIV2
UNI EN ISO 20345 :2022+A1:2024 protezione S7L-FO-HRO-CI-HI-SR
UTILIZZO: ANTITAGLIO DA MOTOSEGA