coverguard®

Scheda tecnica

FREEDITE II

Cod. 9FRL010

Multiuso | Bassa

Scarpe basse







Descrizione

Il modello FREEDITE è una scarpa di sicurezza bassa in pelle idrorepellente foderata in tessuto traspirante. Il rinforzo anteriore in PU aumenta la protezione fornita e la durabilità della scarpa.

Questa scarpa di sicurezza senza metallo contiene un puntale di protezione in composito e una suola antiperforazione in tessuto per una maggiore flessibilità e leggerezza. Un inserto riflettente è posizionato sul retro della scarpa per garantire una maggiore visibilità del portatore.

Settori

- Industria leggera
- Fabbricazione di dispositivi elettrico e electronico
- Manutenzione
- Infrastrutture, settore edile e dei lavori pubblici,
- Finiture edili
- Trasporti (esclusa la produzione) e logistica

Esempi di applicazioni

Bagagista
Lavoro temporaneo
Autista consegnatario
Manutenzione
Industria leggera

Vantaggi

* Rinforzo anti-torsione dell'arco plantare.
* Imbottitura per un migliore supporto.
* 0% Metallo

Confezione di acquisto

Cod.	Taglia	Cartone
9FRL010036	36	6
9FRL010037	37	6
9FRL010038	38	6
9FRL010039	39	6
9FRL010040	40	6
9FRL010041	41	6
9FRL010042	42	6
9FRL010043	43	6
9FRL010044	44	6
9FRL010045	45	6
9FRL010046	46	6
9FRL010047	47	6
9FRL010048	48	6

Alcune taglie potrebbero essere disponibili solo in alcuni paesi

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

Caratteristiche tecniche

Colore	Nero	**Assemblaggio principale**	Iniettata
Peso	596 g		
Tomaia	Pelle pieno fiore	**Chiusura**	Allacciatura
Puntale di protezione	Composite	**Fodera**	Maglia 3D microaerata
Soletta antiperforazione	Tessuto		
Suola intermedia	PU		
Suola esterna	PU		
Soletta igienica	Tessuto e schiuma, rimovibile		

Istruzioni per l'uso e lo stoccaggio

Consigli per l'uso

Queste scarpe possono essere conformi solo con le loro caratteristiche di Protezione se calzano perfettamente e se sono ben conservate. Prima di ogni utilizzo, effettuare un'ispezione visiva per assicurarsi che siano in perfette condizioni e procedere a una prova. È consigliato scegliere il modello più appropriato alle esigenze specifiche del vostro luogo di lavoro.

Condizioni di stocccagio

Riponete le scarpe in un luogo asciutto, pulito e ben ventilato. Non si raccomanda un periodo di stoccaggio superiore a 3 anni.

Condizioni di lavaggio

Pulire regolarmente le scarpe con spazzole, panni, ecc. Cerare periodicamente la Superiore con un prodotto appropriato a base di grasso, cera, silicone, ecc.

Normative

Questa scarpa è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **0075/1747/161/02/25/0362 EXT 01/02/25**

rilasciato da CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022	scarpe antinfortunistiche
S3S	**S3S** Requisiti di base: puntale protettivo resistente ad un impatto di 200 Joule ed a uno schiacciamento di 15.000 Newton+ area chiusa del tallone- proprietà antistatiche- capacità di assorbimento dell'energia del tallone Resistenza alla perforazione:- resistenza della suola alla perforazione (min.1100 N e valore individuale ≥ 950 N) - inserto non metallico, ago di perforazione di 3,0 mm di diametro+ inserto non metallico di tipo PS - resistenza alla penetrazione e all'assorbimento dell'acqua della tomaia- resistenza alla perforazione in base al tipo- suola con ramponi
SR	Resistenza allo scivolamento (pavimento in ceramica + olio)
FO	Resistenza agli idrocarburi

MAJ 09/01/2026

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57