STACCIONATA IN PLASTICA RICILATA E FARINA DI LEGNO

outdoor

Staccionata in PSV (plastica seconda vita) composta da 80% PVC rigenerato espanso e 20% farina di legno. Ottimale per la perimetrazione e delimitazione di spazi esterni quali giardini pubblici, piste ciclabili, giardini scolastici, disponibile in moduli standard di lunghezza cm. 200 o su misura con cancello. Applicazione a pavimento mediante staffe in acciaio da tassellare o direttamente nel terreno.







Codici Articolo

STACCIONATAPSV		STACCIONATAPSV-CANC	
modulo staccionata		modulo cancello	
LUNGHEZZA MODULI:	200 cm	LUNGHEZZA MODULI:	150 cm
ALTEZZA FUORI TERRA:	100 cm	ALTEZZA FUORI TERRA:	100 cm

Scheda tecnica

MATERIALE:	80% P.V.C. RIGENERATO ESPANSO + 20% FARINA DI LEGNO
SEZIONE MONTANTI:	10 X 10 CM
SEZIONE CORRENTI:	8 X 4 CM
SEZIONE TAMPONAMENTO VERTICALE:	7 X 1,8 (STONDATO IN TESTA)
FINITURA:	LISCIA/RULLATURA MILLERIGHE – LISCIA/VENATURA LEGNO
IMPERMEABILITÀ:	NON MARCISCE A CONTATTO CON ACQUA E AGENTI ATMOSFERICI, INATTACCABILE DA MUFFE, BATTERI E FUNGHI
GAMMA COLORI:	SABBIA (SIMIL RAL 1013), BIANCO (SIMIL RAL 9010), GRIGIO (SIMIL RAL 7044), MARRONE (SIMIL RAL 8025)
REAZIONE AL FUOCO:	AUTOESTINGUENTE
POSA IN OPERA:	MEDIANTE TASSELLI AD ESPANSIONE SU SOLETTA IN CALCESTRUZZO O DIRETTAMENTE SUL TERRENO
MANUTENZIONE:	NESSUNA, NON PRODUCE SCHEGGE
NOTE:	CONFORME AI C.A.M. (CRITERI AMBIENTALI MINIMI)