

G 8182/9

STELI G 8182/9X3

G81829003

Descrizione completa

Per impiego su tutte le macchine a Controllo Numerico (NC), centri di lavoro e macchine EDH per elettroerosione (sia in posizione verticale che orizzontale)Adatti per rapido zero setting in tutti e tre gli assi (x, y e z), stabilire il punto zero del pezzo in lavorazione, misurare la lunghezza o l'altezza del pezzo in lavorazione, determinare il centro del foro, determinare e/o correggere deviazioni del pezzo in lavorazioneCorpo robusto in pressofusione di alluminio di alta qualità, con protezione attiva dagli urti tramite speciale meccanismo ad ingranaggi (brevettato) - Gambo d'attacco in acciaio Ø 16 mm h5 Grado di protezione IP67 (contro penetrazione di polvere ed effetti dell'immersione temporanea)Stelo a cambio rapido con attacco filettato, che ne impedisce la caduta accidentale e calibrato alla rottura, in caso di superamento del fine corsa, per non danneggiare i meccanismi interni del tastatore o il pezzo in lavorazioneCalibrazione tramite 2 viti posizionate a 90Â° l'una rispetto all'altraCon numero di identificazione individuale

Steli di ricambio con attacco conico, per tastatori di precedenti versioni

Specifiche di prodotto

- Articolo: G 8182/9
- Codice ABC Tools: 181829003
- Codice catalogo: G 8182 9003
- Confezione: 1
- Confezione indivisibile: No
- Diametro sfera: 6 mm
- EANCODE: 8031566084595
- Esecuzione: Lungo
- Inversione del senso di rotazione: No

- Pagina Catalogo ABC TOOLS: akeneo_connector/media_files/P/a/Pag_0663_29f5.pdf
- Spegnimento automatico: No
- Unita' di confezionamento: pz.