

H 5428

TESTER PER STAZ. DI RICARICA

H54280000

AMPROBE

Descrizione completa

Adatto per eseguire test di sicurezza, verificare la funzionalità e ricerca guasti sulle stazionidi ricarica con modalità 3 per carica AC, simulando la presenza di un veicolo elettricoFunzioni: pre-test PE per testare il conduttore PE per verificare l'eventuale presenza di una pericolosatensione verso massa, stato PP per simulare varie capacità di corrente dei cavi di ricarica, stato CP per simulare vari stati di carica, simulazione di errore CP â□œEâ□•, simulazione di errore PE (guasto messa a terra)Con connettori EV per tipo 2 e tipo 1Terminali di misurazione L1, L2, L3, N e PE per collegare un dispositivo di prova (p.es. un tester diinstallazione) per eseguire test di sicurezza e funzionaliTerminali di uscita del segnale CP per controllare la comunicazione tra adattatore (veicolo elettricosimulato) e stazione di ricaricaIndicazione di fase separata tramite 3 spie a LED per un facile controllo della presenza della tensioneCon presa di corrente per collegare un carico esterno e verificare se il contatore di energia elettricafunziona correttamente - Dimensioni 110x220x45 mm - Peso 1 kgFornito con adattatore di prova, cavo di prova per stazione di ricarica EV tipo 2 con presa o cavo fissocon connettore del veicolo e custodia da trasporto morbida

Specifiche di prodotto

- Articolo: H 5428
- Categoria di protezione: CAT2-300V
- Codice ABC Tools: 154280000
- Codice catalogo: H 5428 0000

- Confezione: 1
- Confezione indivisibile: No
- Data HoldÂ : No
- EANCODE: 0095969875998
- Funzione AutorangeÂ : No
- Funzione Min/MaxÂ : No
- Funzioni: pre-test PE per testare il conduttore PE, stato PP per simulare varie capacità di corrente dei cavi di ricarica, stato CP per simulare vari stati di carica, simulazione di errore CP â□œEâ□•, simulazione di errore PE (guasto messa a terra)
- Pagina Catalogo ABC TOOLS: akeneo_connector/media_files/0/7/0726_28e0.pdf
- Peso: 1 kg
- Predisposizione uscita dati: No
- Protezione da sovraccaricoÂ : No
- Range automatico: No
- Spegnimento automatico: No
- Test continuitàÂ : No
- Test logico TTLÂ : No
- Unita' di confezionamento: pz.