TRANSPALLET

TRANSPALLET MANUALI

PHW

- Salita, discesa e posizione neutra possono essere azionate tramite la leva con una sola mano
- Pompa idraulica con funzionamento silenzioso, pistone cromato e valvola di sovraccarico
- Velocità di discesa regolabile in continuo tramite valvola di abbassamento
- Facilità di trasporto, anche di carichi pesanti grazie alle ruote girevoli e ai rulli situati nella parte anteriore delle forche
- Ruote e rulli montate su cuscinetti
- Telaio e forche in acciaio con struttura a guscio molto stabile e resistente alla torsione
- Rulli frontali che consentono l'invito su pallet dotati di traversa inferiore **(IMG 2)**
- Timone ergonomico

New

PHW 2508K-PHW 2508

- Timone ergonomico con rivestimento in plastica
- Leva di rilascio a pedale per la discesa graduale del transpallet **(IMG1)**



Modello		PHW 2508 K	PHW 2508
ART.		**6152513**	**6152512**
DATI TECNICI			
Portata	t	2,5	2,5
Larghezza totale	mm	540	540
Larghezza forca	mm	160	160
Lunghezza forca	mm	800	1.150
Min altezza forca	mm	85	85
Max altezza forca	mm	200	200
Corsa azione pompa	mm	9	
Angolo di sterzata		186°	205°
Raggio di sterzata	mm	835	1.281
Materiale rulli guida		alluminio, poliamide	alluminio, poliamide
Materiale rulli di carico		poliuretano	poliuretano
Dimensioni e peso			
Diametro rulli guida	mm	200	200
Larghezza rulli guida	mm	50	50
Diametro rulli di carico	mm	80	80
Larghezza rulli di carico	mm	70	70
Dimensioni (LxWxH)	mm	1.200x540x1.235	1.550x540x1.235
Peso netto ca.	kg	60	67



IMG 1



IMG 2