TRAPANI DA BANCO E A COLONNA CON TRASMISSIONE A CINGHIA TRAPEZOIDALE E REGOLAZIONE CONTINUA (VARIO)

New

ARTIGIANO

CE

DP

- Design robusto per impieghi gravosi
- Funzionamento estremamente silenzioso ed eccellente fluidità di funzionamento grazie alla nuova geometria del mandrino
- Motore industriale a 2 velocità
- Display digitale di facile lettura per visualizzare velocità, profondità e punto zero **(IMG 2)**
- Regolazione della velocità tramite pulsante
- Indicatore di velocità
- Pulsante di arresto di emergenza indipendente
- Profondimetro digitale
- Lampada macchina a LED integrata nella testa di foratura
- Tavola, con scanalature a T diagonali per il ricircolo del liquido di raffreddamento, inclinabile ± 45° e ruotabile di 360°
- Copertura della cinghia trapezoidale con interruttore di sicurezza
- Funzionamento della macchina con componenti elettrici di sicurezza a 24 V DC
- Precisione di concentricità garantita ≤ 0,02 mm misurata nel mandrino di foratura
- Colonna in acciaio a pareti spesse per un elevato assorbimento della forza e stabilità
- Basamento massiccio e di grandi dimensioni con scanalature a T
- Rotazione dx/sx
- Pannello di controllo con tastiera a membrana intuitiva, resistente a sporco e acqua
- Funzione di filettatura con arresto automatico al raggiungimento della profondità
- **Trasmissione a cinghia trapezoidale con variatore (IMG 1)**
  - Le pulegge coniche variano la velocità di rotazione mandrino espandendosi o contraendosi. Un motore elettrico gestisce questa operazione
  - L'operatore può variare la velocità di rotazione grazie ai pulsanti posti sul pannello di controllo
  - La velocità varia durante la rotazione del mandrino

DOTAZIONE DI SERIE
- Mandrino a serraggio rapido 1 - 16 mm
- Dadi a T
- Estrattore



IMG 1



IMG 2



DP 26BV-T



DP 26BV-F



DP 33BV

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati

OPTI drill® TRAPANI

Modello		DP 26BV-T	DP 26BV-F	DP 33BV
ART. (400 V)		**3027660T**	**3027660F**	**3027685**
DATI TECNICI				
Potenza motore 50 Hz	kW	0,45 - 0,75	0,45 - 0,75	0,85 - 1,5
Capacità max di foratura su acciaio (S235JR)	mm	Ø 25	Ø 25	Ø 30
Capacità max di foratura continua su acciaio (S235JR)	mm	Ø 20	Ø 20	Ø 25
Corsa cannotto	mm	95	95	125
Attacco mandrino	CM	3	3	4
N° giri mandrino	rpm	420 - 2.100	420 - 2.100	420 - 2.130
N° velocità		2	2	2
Dimensioni tavola	mm	308x308	308x308	387x387
Capacità di carico della tavola	kg	40	40	55
Distanza max mandrino/tavola	mm	400	740	775
Tavola trapano ruotabile/inclinabile		360° / ± 45°	360° / ± 45°	360° / ± 45°
Dimensioni scanalature a T	mm	12, 2 diagonali	12, 2 diagonali	14, 2 diagonali
Dimensioni base	mm	202x265	202x265	270x327
Distanza max mandrino/base	mm	592	1.300	1.300
Ø colonna	mm	80	80	92
Dimensioni (LxWxH)	mm	748x406x1.025	748x406x1.724	945x480x1.880
Peso	kg	101	111	177

ACCESSORI OPZIONALI	
ART.	Descrizione
3050632	Mandrino autoserrante 0-13 mm B16
3050633	Mandrino autoserrante 0-16 mm B16
3050573	Mandrino autoserrante con attacco CM3 1-16 mm
3050574	Mandrino autoserrante con attacco CM4 1-16 mm
3050660	Attacchi conici CM3 - B16
3050661	Attacchi conici CM4 - B16
3352076	Valigetta staffaggio SPW10, 58 pz
3352077	Valigetta staffaggio SPW12, 58 pz

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati