

H 4823/1

TRUSCHINI H 4823/1X600

H48231600

MITUTOYO

Descrizione completa

Tipo ad alte prestazioni
Il truschino può essere posizionato senza attrito sulla superficie grazie al cuscino d'aria integrato azionato da un piccolo compressore incorporato
Ampio display touch-screen LCD a colori da 8.4 inch per una chiara leggibilità -Risoluzione 320x240 DPI
Per un utilizzo semplice ed intuitivo, con elevata accuratezza di misurazione, grazie ai tasti ed al display touch-screen
Lettura da 1/10.000 di mm a 1/10 di mm (0,1 mm)
Superficie di scorrimento rettificata e finemente lappata
Punta per tracciare con riporto in metallo duro
Dotato di riga ottica resistente allo sporco e controllo automatico dello stato della riga
Possibilità di programmare misurazioni ricorrenti
Alimentazione tramite adattatore AC 100-240V±10%
Massima precisione di misura anche alle velocità di scorrimento più elevate
Funzioni ON/OFF, HOLD, PRESET, ZERO/ABS, possibilità di inversione della direzione di conteggio
Comunicazioni dati tramite sistema U-WAVE o tramite cavi USB
Possibilità di supporto di memoria USB fino a 2 GB

Specifiche di prodotto

- Brand Image: /M/I/MITUTOYO_2c3d.jpg
- Altezza totale con base: 996 mm
- Articolo: H 4823/1
- Asta scorrevole: No
- Campo di misura e tracciatura: 600 mm
- Cappuccio protettivo: No
- Codice ABC Tools: 148231600
- Codice catalogo: H 4823 1600
- Con sistema "ABSOLUTE": Sì
- Confezione: 1
- Confezione indivisibile: No
- Display con altezza cifre: 10
- Doppia graduazione: No
- EANCODE: 4946368665429
- Forza di misura: 1
- Forza di misura (unit): NEWTON
- Funzioni: ORIGIN, ON/OFF, PRESET, ABS, INC, HOLD
- Lettura: 1/100 di mm (0,01 mm)
- Limite di errore: ± 1,1 0,6L/600 m
- Limite di errore (unit): m
- NÂ° di identificazione individuale: No
- Pagina Catalogo ABC TOOLS: akeneo_connector/media_files/P/a/Pag_0708_1ea0.pdf
- Per esterni: No
- Per interni: No
- Peso: 1 kg
- Predisposizione uscita dati: Sì
- Punta per tracciare: Con riporto in metallo duro
- Punte intercambiabili: No
- Regolazione micrometrica: No
- Ripetibilità: 0.4 Î¼m
- Unita' di confezionamento: pz.