



Variante
V6.TKAPB

SCHEDA TECNICA
TUTA ALLUMINIZZATA
V6KA (V6.TKA)

Tuta in tessuto di fibra aramidica alluminizzata 450 g/mq chiusura centrale con velcro e bottoni automatici rivestiti esternamente in tessuto aramidico alluminizzato. Collo alla coreana. Cuciture tutte in filato di Kevlar 50/3.

TAGLIA: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

Variante su richiesta:

- con sacca porta bombola sul retro, art V6.TKAPB



BEST PROTECTION

FROM HEAT:

EN ISO 11612:2015
Indumenti di protezione per lavoratori dell'industria esposti al calore

Brevi contatti con la fiamma	A1+A2
Calore convettivo	B1
Calore radiante	C3
Spruzzi di alluminio fuso	D3
Spruzzi di ferro fuso	E3
Calore da contatto	F1

CATEGORIA DPI: III

V6KA (V6.TKA)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE:

Dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il dispositivo di Protezione Individuale (DPI) sottoelencato è conforme ai requisiti di salute e sicurezza dell'allegato II del Regolamento (UE) 2016/425 e alle norme sottoelencate, ed è identico al DPI oggetto del Certificato UE del tipo (Modulo B), rilasciato dall'Organismo Notificato Ricotest srl n° 0498.

Codice e Nome prodotto	Descrizione	Norma di riferimento	Organismo Notificato	Certificato n°
V6.TKA, V6.TKAPB	Tuta alluminizzata e variante con sacca porta bombola	EN ISO 11612:2015	0498	166260908/OI

Il DPI è oggetto della procedura di valutazione della conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali (modulo C2) sotto la sorveglianza dell'organismo notificato n° 0498 RICOTEST srl.