Canevari Group srl | 27055 Rivanazzano Terme (PV) Via Indipendenza 4

info@canevari.it | www.canevari.it

ISTRUZIONI PER USO E MANUTENZIONE DELLA

TUTA ANTIPUNTURA CAN SAFPUN1

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) – categoria I

La tuta/scafandro anti-puntura garantisce un'elevata protezione per operazioni e interventi in condizioni a rischio.
È dotata di casco integrato nel cappuccio per proteggere l'operatore da eventuali urti accidentali. Include una **visiera in rete metallica** di ampie dimensioni, **rimovibile**, occhiali di protezione, guanti in PVC certificati secondo le norme **EN 420, EN 388, EN 374**, e una **cerniera frontale** di chiusura.
La tuta è un modello intero con cappuccio, dotata di **cappellino antiurto** da inserire all'interno e visiera rimovibile.
Comprende un paio di guanti in PVC, **sovraocchiali protettivi**, e un'ampia apertura anteriore con **cerniera a doppio cursore**, protetta da alamari copri-cursore.
Polsini e fondo gamba sono dotati di **ghette interne ed elastici** per una chiusura aderente. Le cuciture sono **termosaldate ad alta frequenza** per garantire maggiore resistenza allo strappo.

Gli indumenti soddisfano i requisiti essenziali del Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio e le seguenti norme armonizzate:
EN ISO 13688:2013 "Indumenti di protezione. Requisiti generali".
EN 343:2019 "Indumenti di protezione. Protezione contro la pioggia".

UTILIZZO

- Conservare gli indumenti nella confezione originale, lontano da fonti di luce, calore e umidità.
- Gli indumenti devono essere indossati sopra abiti da lavoro leggeri.
- Per garantire il corretto livello di protezione, indossare l'intera fornitura del kit, accuratamente allacciato, completo di calzature adeguate.
- Dopo l'uso, risciacquare con acqua o soluzione di detergente delicato, rimuovere lo sporco con una spugna o un panno morbido.
- Proteggere gli indumenti da forature e tagli meccanici.
- Il prodotto deve essere rimosso dall'uso dopo danni meccanici allo strato esterno.
- Conservare il prodotto usato in locali separati e chiudibili a chiave e smaltirlo per il riciclaggio o il trattamento presso aziende specializzate.

PRESTAZIONI:
Questi capi di abbigliamento sono destinati esclusivamente ad attività che comportano rischi di lieve entità, e per le quali non è richiesto un livello di protezione superiore a quello garantito dai Dispositivi di Protezione Individuale di categoria I, come stabilito dal Decreto Legislativo n. 475 del 4 dicembre 1992.

RISCHI:
Questi indumenti **non sono adatti** per:

- utilizzi in condizioni particolarmente gravose o ambienti estremi
- applicazioni che richiedano protezione secondo i requisiti dei DPI di **categoria II o III**, come definiti nel D.Lgs. n. 475/92.

AVVERTENZE:
Il DPI deve essere utilizzato **solo per lo scopo per cui è stato progettato**. Prima dell'uso, è necessario **effettuare un controllo visivo** per verificare che il capo sia in buone condizioni, privo di danni o imperfezioni evidenti (strappi, cuciture aperte, ecc.). In caso contrario, va sostituito.
L'indumento deve essere sempre indossato insieme al **cappellino paracolpi, guanti e occhiali** forniti.
La protezione è garantita **solo se il capo è indossato correttamente**, seguendo le istruzioni fornite, e se mantenuto in buono stato. La **durata del DPI** non può essere determinata in anticipo, poiché dipende dal tipo di utilizzo e dall'usura a cui è stato sottoposto. È quindi necessario **monitorare regolarmente** lo stato del capo per verificarne l'efficienza.
L'azienda declina ogni responsabilità per danni o conseguenze derivanti da un **uso improprio del prodotto**.

ISTRUZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO E LA MANUTENZIONE:
Conservare il capo **nell'imballaggio originale**, in luoghi **asciutti, lontani da fonti di calore e luce diretta**.
Evitare qualsiasi contatto con **solventi chimici** che potrebbero comprometterne le caratteristiche tecniche.

Modalità di indossamento:

- Fissare il casco all'interno del cappuccio.
- Aprire la cerniera e infilare le gambe.
- Indossare gli stivali facendo **sormontare la ghetta interna** su di essi, quindi sigillare il lembo esterno del pantalone sullo stivale con **nastro adesivo**.
- Infilare le maniche, indossare il cappuccio con casco regolato correttamente, e **chiudere la cerniera fino in cima**.
- Mettere i guanti facendo attenzione a **non lasciare aperture** tra guanto e ghetta; i **polsini elastici** devono aderire sopra i guanti.
- Posizionare correttamente la **visiera a rete sul cappuccio**, facendo attenzione che non vi siano **pieghe o fessure** che possano compromettere la protezione.




- lavare a mano a 40°C
- non usare candeggianti
- asciugare gocciolante su corda
- non stirare
- non lavare a secco

L'indumento è realizzato in tessuto spalmato in PVC con la seguente composizione delle materie prime:

- Spalmatura: 100% PVC
- Supporto: 100% cotone

PROS Marchio registrato di AJ Group - brand di vestiario PVC	Plavitex Marchio registrato di AJ Group - brand di materiale PVC

EN 343:2019		EN ISO 13688:2013	
	Protezione contro la pioggia 4 - Resistenza alla penetrazione dell'acqua 1 - Resistenza al vapore acqueo X – Prova non eseguita		Leggere le istruzioni per l'uso e la manutenzione prima dell'utilizzo



La tuta è prodotta nelle seguenti taglie:

	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL
	48	50	52	54	56	58	60	62
Altezza	158	164	170	176	182	188	194	200
Circonferenza petto	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116	116-120	120-124	124-128
Circonferenza vita*	86-90	90-94	94-98	98-102	102-106	106-110	110-114	114-118

Note - *Le taglie includono il margine costruttivo per gli indumenti indossati sotto l'abbigliamento protettivo.